

A
B
C
E
H
OIL
OUT
IN
OIL DRAIN STOPPER
OPTIONAL
Fino alla settimana/anno 26/2022
Until week/year 26/2022
AR_s194-03_Ø22

21/07/2026

Series 194

XW N 1450rpm ø 24mm

P	Code	Description		Q	Assembly prescription	Validity
1	1949203	Head assembly	Ø 22	1		
2	1941210	Head		1		
3	1140300	Plug	3/4" G	1	C=35Nm	
4	550350	O-ring	Ø 23,81x2,62	1		
5	1980740	Plug	3/8" G brass	1	C=20Nm	
6	740290	O-ring	Ø 14x1,78	1	Lubricate with grease Molykote PG54	
9	1940140	Plug		6	C=7Nm / Loxeal 55-14	
10	1940150	Ring	anti-extrusion	6		
11	1949050	Complete valve		6		
12	1140450	O-ring	Ø 20,24x2,62	12	Lubricate with grease Molykote PG54	
20	1940270	Gasket	Ø 22	3	Lubricate with grease Molykote PG54	
22	1940200	Piston guide	front Ø 22	3		
23	1940480	Gasket	Ø 22	3	Lubricate with grease Molykote PG54	
24	2283660	Ring		3		
25	1944630	Piston guide	rear Ø 22	3		
26	820490	O-ring	Ø 34,65x1,78	3		
27	1943730	Ring	seal	3		
40	1941330	Valve body		1		
41	1940260	Screw	TCEI M10x80	8	C=50Nm	
42	650530	Washer		8		
43	1140370	Oil plug	with oil dipstick	1		
44	1980740	Plug	3/8" G brass	1	C=20Nm	
45	740290	O-ring	Ø 14x1,78	1	Lubricate with grease Molykote PG54	
46	1940410	O-ring	Ø 132x3	1		
47	1200430	Screw	TCEI M6x16	6	C=10Nm / Loxeal 55-14	
50	1940570	Nut	M8	3	C=20Nm / Loxeal 55-14	
51	1940580	Washer		3		
52	1420120	Piston	Ø 22	3		
53	880840	O-ring	Ø 9,25x1,78	3	Lubricate with grease Molykote G807	
54	1940120	Ring	anti-extrusion	3		
55	960460	Plate		3		
56	1940070	Piston	guide	3		
57	1940060	Pin		3		
58	1940051	Connecting-rod	aluminium	3	Lubricate with grease Molykote BR2 PLUS / C=20Nm	
65	1949010	Cover	complete	1		
66	1260430	Ring		1		
67	1780690	Plate		1		
68	1260250	Level gauge		1		
69	1140450	O-ring	Ø 20,24x2,62	1	Lubricate with grease Molykote PG54	
70	740290	O-ring	Ø 14x1,78	1	Lubricate with grease Molykote PG54	
71	1980740	Plug	3/8" G brass	1	C=20Nm	
75	1140410	Bearing		2		
76	1941380	O-ring	Ø 66,34x2,62	2		
77	1949011	Cover	complete	1		
79	1941290	Ring		1		
80	1941260	Plate		1		
81	1941270	Level gauge		1		
82	100410	O-ring	Ø 34,6x2,62	1		
83	1941390	Shim 0.05mm		1		
83	1941400	Shim 0.10mm		1		
83	1941410	Shim 0.19mm		1		
83	1941420	Shim 0.25mm		1		
84	850370	Screw	TCEI M8x16	4	C=24,5Nm	
84*	850370	Screw	TCEI M8x16	4	C=24,5Nm	
85	1942680	Shaft	9 marked	1		
86	650250	Key		1		
90	1941240	Support		1		
91	820681	Ring	seal	1	C=10Nm / Loxeal 55-14	
97	200231	Washer		4		
98	1940370	Foot		2		
99	1940380	Screw	TCEI 10x18	4	C=50Nm	
100	1941220	O-ring	cut Ø 22	3		< 26/22
101	1940460	Piston guide	rear Ø 22	3		< 26/22
A	2780	Valve kit		1		
B	1891	Piston kit	Ø 22	1		
C	2873	Oil seal kit		1		
E	2783	Water seal kit	Ø 22	1		
H	2785	Piston guide kit	Ø 22	1		< 26/22
H	47164	Piston guide kit	Ø 22	1		

Revision: 1

Date: 21/07/2026

Oil type: SAE 15W40

Oil quantity: 0,870 Kg

Validity: < XX/YY = From week/year

C=Tightening torque (Tolerance +0 ÷ -10%)

** = Not present for electric pump*